



Cr-104 Sellador Poliuretánico

DESCRIPCION

Cr-104 es un sellador de alto rendimiento, monocomponente, poliuretánico que no precisa de imprimación.

VENTAJAS

Proporciona excelente flexibilidad para mantener las juntas de movimiento herméticas

No requiere mezclado

Proporciona excelente flexibilidad para mantener las juntas de movimiento herméticas

Se puede pintar y tiene un buen desempeño en áreas mojadas.

USOS RECOMENDADOS

- Juntas de expansión
- Muros de recubrimiento
- Unidades prefabricadas
- Marcos de ventana de aluminio, y madera
- Techos
- Tablero de cornisa
- Componentes estructurales
- Represas, desagües

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sana, y firme. Se recomienda

trabajar la superficie con pulidoras orbitales con piedras, cepillos de acero, o arenado.

APLICACIÓN

Listo para usarse.
Aplique usando una pistola profesional de calafateo.
Rellene las juntas comenzando del punto más profundo hacia la superficie, sosteniendo la boquilla de la pistola contra la parte inferior de la junta.
Se recomienda el uso de herramientas secas. No use agua jabonosa en la aplicación y acabado del sello.

LIMPIEZA

Para la correcta limpieza de las herramientas debe utilizarse el Diluyente Cr-701.

SEGURIDAD

Utilizar protección personal, evitar el contacto con el cuerpo, causa irritación en la piel y en los ojos, en caso de cualquier síntoma consultar al medico inmediatamente.