



Cr-207IM Imprimacion al agua

DESCRIPCION

Cr-207IM Sistema Epoxi al Agua de dos componentes desarrollado para recubrir una amplia gama de sustratos donde se requiera baja toxicidad. Se utiliza con impresión para hormigones de fragüe incompleto o con problemas de humedad ascendente.

VENTAJAS

Permite que el agua atrapada en el hormigón escape por capilaridad a través de presión de vapor no generando ampollas como los sistemas epoxis o poliuretánico sin solventes.

- Tiene buena adherencia sobre mampostería en general, yeso, tergo por y madera pudiéndose utilizar como revestimiento para paredes de laboratorios o salas blancas.
- No contiene solventes orgánicos.

USOS RECOMENDADOS

- Su rango de aplicación abarca todo tipo de industrias, petrolera, petroquímica, química, alimenticia, aeronáutica, naval, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sana, y firme. Se recomienda trabajar la superficie con pulidoras orbitales con piedras, cepillos de acero, o arenado.

MEZCLADO

Mezclar cuatro partes en volumen de Componente A con una parte en volumen de Componente B hasta obtener una mezcla homogénea con uniformidad de color. Dejar reposar durante 10 minutos y aplicar.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo y soplete. El producto se diluye con agua de red sin exceder el 10%

LIMPIEZA

Para la correcta limpieza de las herramientas deberá limpiarse con agua siempre y cuando permanezcan húmedas.

SEGURIDAD

No posee solventes
Conservar en envases bien cerrados. Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto lavar con abundante agua. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. Puede

causar reacción alérgica en la piel e irritación en los ojos..